



## Культиватор Husqvarna TF 545P

Долговечный, мощный культиватор, двигатель с системой лёгкого запуска, пневматическое включение сцепления. Воздушный фильтр « в масляной ванне » увеличивает межсервисный интервал. Широкий спектр аксессуаров.



### Регулируемые рукоятки

Регулируемые рукоятки для наилучшего положения во время работы.



### Бензиновый двигатель под брендом Husqvarna

Мощный, надежный и долговечный двигатель, выпускаемый под брендом Husqvarna

### Вал отбора мощности

Предоставляет возможность подсоединения дополнительных аксессуаров. Это делает использование культиватора более универсальным.



### Регулируемое положение рукояток

Положение рукояток может быть изменено при работе аксессуара от вала отбора мощности.

## ОСОБЕННОСТИ

- Вал отбора мощности
- Бензиновый двигатель под брендом Husqvarna
- Регулируемые рукоятки для наилучшего положения во время работы.
- Регулируемое положение рукояток
- Бампер защищает двигатель во время использования и

транспортировки. Также может использоваться в качестве ручки для переноса.

- Благодаря комплекту колес, Вы можете использовать аксессуары или перемещать продукт более удобным и эффективным способом.
- Многофункциональность

### Технические характеристики

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	
Рабочие обороты	3600 об/мин
Номинальная мощность на рабочих оборотах	5 кВт
Номинальная мощность	5 кВт
Скорость вращения (максимальная)	145 об/мин
Скорость вращения (минимальная)	63 об/мин
РАЗМЕРЫ	
Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки	136000 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее	124000 г
Диаметр фрезы	360 мм
Масса	125 кг
Рабочая глубина	30 см
Рабочая ширина	110 см
ДВИГАТЕЛЬ	
Рабочий объем двигателя	270 см <sup>3</sup>
Engine brand	Husqvarna
Модель двигателя	Husqvarna Engine
Количество передач, движение вперед	4
Количество передач, движение назад	2
Тип трансмиссии	Прямое сцепление
Транспортные колёса	2
Ёмкость топливного бака	6 л
Объем топливного бака	1.59 амер. галлон
ОБОРУДОВАНИЕ	
Тип культиватора	С вращением фрез по ходу движения
Сошник	Опционально
Складная рукоятка	Опционально
Выбор передачи рычагом на рукоятке	Нет
Рукоятка, регулируемая по горизонтали	Опционально
Щитки для защиты растений	Нет
Редуктор с реверсом	Опционально
Резиновые колеса	Входит в комплектацию
Транспортные колёса	2
Рукоятка, регулируемая по вертикали	Опционально
СМАЗКА	
Расход топлива (г/кВт)	395 г/кВт·ч
Ёмкость топливного бака	6 л
Тип топлива	Бензин
МАТЕРИАЛЫ	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА	
Уровень шума	102 дБ(А)
Измерение уровня шума	100 дБ(А)
Звуковое давление на ухо оператора	80 дБ(А)
УПАКОВКА	
Высота упаковки	690 мм
Длина упаковки	1030 мм
Ширина упаковки	850 мм
Количество товаров в упаковке	1

## АКСЕССУАРЫ



СЦЕПКА ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПРИЦЕПНЫХ  
АКСЕССУАРОВ КУЛЬТИВАТОРОВ  
588 26 60-01



ПЛУГ-КАРТОФЕЛЕВЫКАПЫВАТЕЛЬ  
ДЛЯ HUSQVARNA TF 338  
588 26 63-01



ПЛУГ - ОКУЧНИК ДЛЯ  
КУЛЬТИВАТОРОВ  
588 26 64-01



ПЛУГ РАСПАШНОЙ ДЛЯ  
HUSQVARNA TF 230  
588 26 67-01